

ГЕРМЕТИК BODY 110 SEAL

арт.: 110.07.0000.0, 110.07.0000.1

ОПИСАНИЕ:

Высококачественный однокомпонентный герметизирующий состав на основе акрилово-водной дисперсии. Предназначен для соединения различных элементов кузова автомобилей, герметизации металла, заполнения сварных швов. Образует упругое толстослойное покрытие, которое после полного высыхания может быть окрашено любыми видами красок. Благодаря густой консистенции не растекается, при нанесении толстыми слоями не дает трещин и обеспечивает оптимальную адгезию.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

- деревянные поверхности
- стекловолоконистые и пластиковые поверхности, кроме PE и PTFE
- сталь
- алюминий
- оцинкованная сталь
- заводское лакокрасочное покрытие
- 2К-наполнители
- грунты

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Продукт готов к применению, наносится с помощью кисти или специального пистолета. Одного слоя достаточно, чтобы восстановить оригинальное покрытие. Материал устойчив к ультрафиолетовому излучению и поэтому может применяться на наружных частях автомобиля.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Так как продукт разработан на водной основе, не допускается хранение и использование при температуре ниже +5°C.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Плотность	1.4кг/л
Точка возгорания	> 40°C
Цвет	серый
Упаковка	0.3л (картридж), 1л
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 12 месяцев (температура +5 до +35°C, при относительной влажности не более 80%).