

ШПАТЛЕВКА BODY 241 NITROSOFT

арт.: 241.06.0000.0, 241.06.0000.2

ОПИСАНИЕ:

Нитроцеллюлозная доводочная шпатлевка, относящаяся к 1К-алкидной системе. Служит для исправления самых незначительных дефектов на поверхности. Мелкозернистая шпатлёвка BODY 241 NITROSOFT пластична при нанесении, исключительно легко шлифуется, быстро сохнет и хорошо подходит для инфракрасной сушки. Обеспечивает идеальную поверхность без пор. Может быть окрашена без предварительного грунтования.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

- 1К-наполнители
- заводское лакокрасочное покрытие
- 2К-наполнители
- ламинаты полиэфирные

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Не наносить на металлические поверхности. При нанесении толстым слоем имеет большую усадку (до 15%).

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Нанести шпателем слой толщиной не более 0,2 мм. с промежуточной выдержкой. Жизнеспособность смеси 3-5 мин. при +20°C. Минимальная температура нанесения +10°C.



отшлифовать обезжирить время нанесения 3-5 мин/20°C наносить шпателем 20-30 мин/23°C 5-8 мин P600-P800

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Плотность	1,45кг/л (20°C)
Точка возгорания	более 34°
Содержание сухого остатка	70%
Шлифовка	Через 10-15 мин при 20°C шлифовальной бумагой P600-P800
Время обработки	Около 10 минут в зависимости от температуры
Заключительная обработка	Любые акриловые, синтетические, нитроцеллюлозные грунты и краски
Цвет	зеленый
Упаковка	0.15кг, 0.75кг, 2кг
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 12 месяцев (температура +5 до +35°C, при относительной влажности не более 80%)