

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ BODY 910

арт.: 910.07.0000.1, 910.07.0000.7, 910.07.0000.5

ОПИСАНИЕ:

Мастика на основе каучука, синтетических смол и ингибиторов коррозии. Предназначена для применения как на наружные, так и на внутренние части автомобиля в связи с пониженным содержанием ароматических углеводородов. Предохраняет от коррозии и защищает от ударов песка и гравия. Сохраняет постоянную эластичность, устойчива к перепадам температур, обладает высоким показателем тиксотропности.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:


- сталь
- заводское лакокрасочное покрытие

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Наносить на сухую, очищенную и обезжиренную поверхность. Предыдущее антикоррозийное покрытие необходимо удалить для достижения наилучшего результата. Не содержит битума.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Продукт готов к применению. Перед нанесением хорошо перемешать. Наносится с помощью специального пистолета или кистью. Для нанесения с помощью пистолета добавить 10-20% нитрорастворителя.



10-20%
нитрорас-ль



4 мм
5-6 бар



2-6ч / 23°C

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Плотность	1.1кг/л (20°C)
Точка возгорания	> 4°C
Содержание сухого остатка	65%
Толщина плёнки	0.5-3мм
Цвет	серый
Упаковка	1л, 5л, 20л
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 36 месяцев (температура +5 до +35°C, при относительной влажности не более 80%).