

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ BODY 932

арт.: 932.02.0000.5

ОПИСАНИЕ:

Специальная мастика на основе каучука, битума, синтетических смол и воска. Предназначена для применения ТОЛЬКО на нижние наружные части автомобиля. Обеспечивает превосходную защиту от влажности и коррозии. Добавление воска позволяет сделать обрабатываемую поверхность гладкой и сохраняет постоянную эластичность, устойчива к перепадам температур, обладает высоким показателем тиксотропности.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

- сталь
- заводское лакокрасочное покрытие - старое смолосодержащее покрытие

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Содержит битум, не может быть окрашена. Не использовать на внутренних частях автомобиля. Обладает высокой адгезией и может наноситься на старые антикоррозионные покрытия. Добавлять растворитель небольшими порциями с постоянным перемешиванием.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Продукт готов к применению. Перед нанесением хорошо перемешать. Наносится с помощью специального пистолета или кистью. Для нанесения с помощью пистолета добавить 20-30% нитрорастворителя.



20-30%
нитрорас-ль

4 мм
5-6 бар

2-6ч / 23°C

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Плотность	1.08кг/л (20°C)
Точка возгорания	> 9°C
Содержание сухого остатка	55%
Толщина плёнки	0.5-3мм
Цвет	черный
Упаковка	5л
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 36 месяцев (температура +5 до +35°C, при относительной влажности не более 80%).