

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ BODY 933

арт.: 933.02.0000.1

ОПИСАНИЕ:

Специальная мастика на основе каучука, битума, синтетических смол и воска. Предназначена для применения ТОЛЬКО на нижние наружные части автомобиля. Обеспечивает превосходную защиту от влаги и обладает шумопоглощающими свойствами. Добавление воска позволяет сделать обрабатываемую поверхность гладкой и сохраняет постоянную эластичность, устойчива к перепадам температур, обладает высоким показателем тиксотропности. Образует упругое толстослойное покрытие.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:


- сталь
- заводское лакокрасочное покрытие

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Содержит битум, не может быть окрашена. Не использовать на внутренних частях автомобиля. Обладает высокой адгезией и может наноситься на старые антикоррозионные покрытия. Добавлять растворитель небольшими порциями с постоянным перемешиванием.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Продукт готов к применению. Перед нанесением хорошо перемешать. Наносится с помощью специального пистолета или кистью. Для нанесения с помощью пистолета добавить 20-30% нитрорастворителя.



2-3 мин



4 мм
5-6 бар



2-6ч/23°C
30мин/60°C

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Плотность	1.05кг/л (20°C)
Точка возгорания	> 5°C
Содержание сухого остатка	60%
Толщина плёнки	2-4мм
Цвет	черный
Упаковка	1л
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 36 месяцев (температура +5 до +35°C, при относительной влажности не более 80%).