

АЭРОЗОЛЬНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГРУНТ BODY P962

арт.: 520.00.0000.3

ОПИСАНИЕ:

Высококачественный быстросохнущий изолятор на основе эпоксидных смол, относящийся к 1К-системе. Предназначен для местной или полной изоляции несовместимого лакокрасочного покрытия. После рекомендуемой сушки обеспечивает изоляцию покрытий неустойчивых к агрессивным растворителям. Наносить 2 легких слоя, время сушки 1 час при 18–23°C. Должен быть окрашен любыми 2К грунтами и эмалями.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

- сталь
- алюминий
- оцинкованная сталь
- заводское лакокрасочное покрытие
- другие несовместимые покрытия
- грунты и 1К-наполнители

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Не использовать в закрытых помещениях. Не нагревать. Не подвергать воздействию открытого огня. Может быть окрашен алкидными, акриловым и другими красками. При воздушной сушке минимальная температура +15°C. Не применять методом «мокрый по мокрому».

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Продукт готов к применению.



аэрозоль

2-3 мин

1-2 слоя

10 мин

60 мин при
18-23 градусах

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Содержание сухого остатка	8-10%
Цвет	серый
Толщина сухого слоя	20-25мкм
Расход материала	1м ² /в 2 слоя/25мкм
Упаковка	0.4л (аэрозоль)
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 36 месяцев (температура +5 до +35°C, при относительной влажности не более 80%).