

## 955 TOUGH LINER ЧЕРНАЯ И КОЛЕРУЕМАЯ ВЕРСИИ

арт.:

### **ОПИСАНИЕ:**

HB BODY 955 TOUGH LINER - двухкомпонентное полиуретановое защитное финишное покрытие для поверхностей, подверженных механическим воздействиям. Обработанная поверхность приобретает устойчивость к ударам, царапинам, сложным метеоусловиям и УФ- излучению, а также приобретает звукопоглощающие свойства. Покрытие устойчиво к различным агрессивным веществам, таким как масло, топливо, птичий помет, морская вода и пр. Колеруемая версия может использоваться с 2К акриловыми (предпочтительно) или базовыми Basecoat компонентами системы цветоподбора HB BODY.

### **ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:**

- Любые металлические поверхности
- Пластик
- Старые 2К лакокрасочные покрытия
- OEM - оригинальные панели
- Дерево
- Неотшлифованное стеклопластиковое покрытие

HB BODY 955 TOUGH LINER можно наносить на большинство поверхностей без предварительного грунтования. При нанесении на чистый металл, для наилучшей адгезии и антикоррозийной защиты рекомендуется предварительное нанесение грунта HB BODY 989 EPOXY PRIMER или P 961 1K ETCH PRIMER.

### **Подготовка поверхности:**

Поверхность необходимо отшлифовать абразивом P100 - P180. Очистить поверхность от грязи и обезжирить с помощью мягкой салфетки и BODY 770 ANTISIL NORMAL / BODY 771 ANTISIL FAST.

Всегда используйте соответствующие средства индивидуальной защиты

### **Оборудование:**

Используйте краскопульт для нанесения антикоррозийных покрытий BODY UBS 950 или аналогичный, имеющий сопло с регулировкой подачи материала . Используйте грунтовочный (окрасочный ) краскопульт с дюзой не менее 1.6 мм.

### [Техническое описание](#)