

ОТВЕРДИТЕЛЬ BODY PRO H734/H735

арт.: 734.00.0000.0, 734.00.0000.3, 735.00.0000.0, 735.00.0000.3

ОПИСАНИЕ:

Новые отвердители системы UHS на основе полиизоцианатов с высоким содержанием сухого остатка для двухкомпонентного акрилового лака, отличаются легкостью и простотой в применении, высокой химической активностью и обеспечивают быстрое высыхание материалов. Благодаря высокой плотности и малому содержанию растворителей материал является оптимальным как с экономической, так и экологической точки зрения.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

ОТВЕРДИТЕЛЬ BODY PRO H734 NORMAL

Рекомендуется для полного и местного ремонта лакокрасочных покрытий, когда температура составляет +20 - +25°C

ОТВЕРДИТЕЛЬ BODY PRO H735 FAST


Рекомендуется для местного ремонта лакокрасочных покрытий, когда температура составляет не выше 20°C и обмен воздуха в окрасочной камере недостаточен.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СО СЛЕДУЮЩИМИ ПРОДУКТАМИ:

- акриловые лаки BODY PRO 494 UHS 2:1

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ (В ОБЪЕМНЫХ ЧАСТЯХ)

Указаны в соответствующем разделе инструкции использования материалов



защищать от влаги хранить плотно закрытым хранить в прохладном месте беречь от мороза

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Плотность	1.05кг/л
Точка возгорания	> 28-32°C
Содержание сухого остатка	56%
Цвет	бесцветный
Упаковка	0.5л, 2.5л
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до +35°C, при относительной влажности не более 80%).