ЛАК BODY 492 HS 3:1

арт.: 492.00.0000.1

ОПИСАНИЕ:

Лак Body 492 HS – высококачественный материал, относящийся к 2K–HS (High Solid) акриловой системе. Благодаря быстрому высыханию, он является оптимальным материалом для быстрого ремонта лакокрасочной поверхности. Применяется как для местного, так и для полного ремонта. Лак прекрасно заполняет поры и мелкие неровности, обладает хорошим блеском, отличной масло–бензостойкостью, стойкостью к атмосферным воздействиям и надежно защищает поверхность. Благодаря высокому содержанию твердых частиц лак Body 492 HS представляет собой оптимальный выбор с точки зрения удобства и экономичности в работе. Низкое содержание растворителей способствует повышенной устойчивости к образованию пузырьков в окрасочном слое (закипанию).

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ:

– BODY METALLIC PAINT LADA
– BODY BASE AUTOFINISHING SYSTEM
– BASE – краски большинства производителей

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ (В ОБЪЕМНЫХ ЧАСТЯХ)

Прозрачный лак Body 492 HS	– 100
Отвердитель Body 723, 724, 725 HS	– 33
Растворитель Body 740, 741 acryl	– 0–10

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Использовать до 10% растворителя возможно, но нежелательно.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Лак – 100 Отв–ль – 33 Рас–ль – 0–10		сар 4/23°C DIN 2431 17–19 сек	1.3–1.5 мм 3–4 бар 2x=60–80 мкм	HVLP 1.3–1.5 мм 2 бар	5–10 мин/23°C	8–12 ч/23°C 25 мин/60°C

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Плотность	0.97кг/л (20°C)
Точка возгорания	> 27°C
Содержание сухого остатка	52%
Цвет	бесцветный
Упаковка	1л
Толщина сухого слоя	50мкм
Расход материала	8м^2/1л/50мкм
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до +35°C, при относительной влажности не более 80%)