

ЛАК BODY PRO 494 ULTRA HS 2:1

арт.: 494.00.0000.1, 494.00.0000.5

ОПИСАНИЕ:

Лак Body 494 UHS – высококачественный материал, относящийся к 2К – UHS (Ultra High Solid) акриловой системе. Отличается малым временем полимеризации, превосходной растекаемостью и высокой прозрачностью. Лак обладает отличным блеском, отличной масло-бензостойкостью, стойкостью к атмосферным воздействиям и надежно защищает поверхность. Благодаря высокому содержанию твердых частиц лак Body 494 UHS наносится в 1,5 слоя, что значительно сокращает время нанесения, а также благодаря уменьшению количества слоев сокращается количество посторонних включений (пыли) в нанесенном слое.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ:

- BODY METALLIC PAINT LADA
- BODY BASE AUTOFINISHING SYSTEM
- BASE – краски большинства производителей


ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ (В ОБЪЕМНЫХ ЧАСТЯХ)

Прозрачный лак Body 494 UHS - 100
 Отвердитель Body H 734 NORMAL - H 735 FAST - 50

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Не наносить на алкидные краски. Рекомендуется наносить в 1,5 слоя по технологии 0,5+1.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:



Лак - 100
 Отв-ль - 50
 Рас-ль - 0




cap 4/23°C
 DIN 53211
 17-19 сек




1.3-1.5 мм
 3-4 бар
 1,5х=50-60 мкм



HVLP
 1.3-1.5 мм
 2 бар



10 мин/23°C



6-8 ч/23°C
 20-30 мин/60°C

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Плотность	0.99кг/л
Точка возгорания	> 26°C
Содержание сухого остатка	58%
Цвет	бесцветный
Упаковка	1л, 5л
Толщина сухого слоя	60мкм
Расход материала	9м ² /1л/50мкм
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до +35°C, при относительной влажности не более 80%)